



WEEGMACHINE VOOR MAKEN VAN PAKKETTEN



Werking:

Deze lijn weegt elk afzonderlijk product en maakt pakketten op instelbaar gewicht. De maximale capaciteit is 21.600 stuks/uur. De lijn bestaat uit een oplegband en de pakkettenmachine. Elke cup wordt gewogen door een Loadcel. Het besturingssysteem zal het product verdelen over de uitgangen om een optimaal pakket te krijgen met een minimaal overgewicht. Het is mogelijk het gewenste gewicht en een marge op het touch screen in te voeren. Het systeem zal de producten over de uitgangen verdelen tot het minimale gewicht bereikt is. De marge is afhankelijk van het product. Als de marge te klein is zal het langer duren voordat het pakket klaar is. Producten die niet verdeeld kunnen worden komen in de laatste restuitgang. Het is mogelijk het pakket compleet te maken na een bepaalde tijd, onafhankelijk van overgewicht. Dit om de capaciteit te verhogen. Standaard wordt de machine uitgevoerd met 6 banden en 1 restuitgang. De banden zijn uitgevoerd met een soort trog systeem wat het makkelijker maakt het pakketje te pakken. De band staat stil tot het pakketje klaar is, daarna kan een nieuw gemaakt worden. Aan het einde van de banden zitten sensoren die controleren of het pakketje van de band gepakt is. Het is mogelijk deze lijn uit te breiden met bindmachines.

Film: <https://www.christiaensagro.com/nl/producten/asperges#product-video-7>

Voordelen:

Arbeidsbesparing
Minimum overgewicht
Betrouwbaar en onderhoudsvriendelijk

Opties:

Sorteren met Vision Systemen, uitbreiding mes op toevoerband, meelopende aanslag, accurate fill systeem, 6 uitgangen met banden en sensoren, terugvoersysteem, Bind Machine handmatig en automatisch, afval afvoerband bij snij gedeelte, logistiek maatwerk

Technische gegevens	
Lengte	+/- 8.300, afhankelijk van uitvoering
Breedte	+/- 1.400mm.
Hoogte	+/- 1.000mm.
Invoer en sorteerhoogte	+/- 900mm, instelbaar
Lengte invoergedeelte	+/- 3.000mm, afhankelijk van uitvoering
Capaciteit	21.600/u
Voeding	16A 400V 50Hz 3f+pe
Aandrijving	Elektrisch/pneumatisch
Frame	RVS304



Christiaens
Agro Systems

