



MACCHINA DI PESATURA PER FARE MAZZETTI



Funzionamento:

Questa linea pesa ogni singolo prodotto e fa mazzetti in base ad un peso regolabile. La massima capacità della linea è di 21.600 pezzi/h. La linea consiste in un nastro di alimentazione e una confezionatrice. Ogni singola tazza viene pesata da una cella di carico. Il sistema di controllo distribuisce il prodotto alle uscite sì da ottenere mazzetti ottimali con un sovrappeso minimo. E' possibile inserire il peso desiderato ed una tolleranza sullo schermo tattile. Il sistema distribuisce il prodotto alle uscite fino al raggiungimento del peso minimo. La tolleranza dipende dal prodotto. Se questa tolleranza è troppo piccola ci vuole più tempo prima che la confezione sia pronta. Prodotti che non si possono distribuire terminano nell'ultima uscita. E' possibile completare la confezione dopo un certo tempo indipendentemente dal sovrappeso. Ciò per incrementare la capacità. La macchina standard dispone di sei uscite su nastri e un'uscita per il prodotto in eccedenza. I nastri sono provvisti di un tipo di sistema a canale che facilita il prelievo delle confezioni. Il nastro di scarico resta fermo fino a quando la confezione è completata e la sposta in modo da poterne realizzare una nuova. Alla fine del nastro c'è un sensore che rileva se ci siano confezioni sul nastro. E' possibile ampliare la linea con una legatrice.

Video: <https://www.christiaensagro.com/it/prodotti/asparagi#product-video-7>

Vantaggi:

Meno manodopera
Minimo sovrappeso
Affidabilità e poca manutenzione

Opzioni:

Selezione con sistemi a videocamere, coltello, nastro spaziatore, accurato sistema di riempimento, 6 uscite con nastri e sensori, sistema di ritorno, legatrice manuale o automatica, nastro scarico scarti nella parte di taglio, su misura della logistica cliente

Dati tecnici	
Lunghezza	± 8.300 mm, in base al modello
Larghezza	± 1.400 mm
Altezza	± 1.000 mm
Altezza alimentazione ed uscita	± 900 mm, regolabile
Lunghezza lato riempimento	± 3.000 mm, in base al modello
Capacità	21.600/h
Alimentazione	16 A 400 V 50Hz trifase+neutro
Trasmissione	Elettrica/pneumatico
Telaio	acciaio inossidabile 304



Christiaens
Agro Systems

