



### LIGNE DE LAVAGE POUR OIGNONS DE PRINTEMPS



#### Principe de fonctionnement :

Cette machine est destinée à la Coupe, au Lavage et à l'Epluchage des oignons de printemps.

Ils sont pelés côté racines et sont coupés côté racines et côté feuilles.

La longueur de coupe est réglable.

Les produits sont ensuite dirigés vers la partie tri ou ils peuvent être traités et mis en paquets sur le convoyeur supérieur.

Les bottes sont attachées en deux points par la machine. Les produits sont coupés à nouveau aux 2 extrémités et lavés une deuxième fois. On obtient ainsi des bottes propres et bien coupées.

Les produits peuvent être disposés côté alimentation par une ou deux personnes et tries par 3 à 5 personnes.

Film: <https://www.christiaensagro.com/fr/produits/oignons-de-printemps#product-video-17>

#### Avantages :

Réglages variables

Durée de vie de la machine très longue

Economie importante de Main d'œuvre

#### Options :

Évacuation des déchets, Système de recyclage de l'eau, Table de tri tournante, extension partie alimentation en produit, extension partie Tri, logistique.

Caractéristiques techniques	
Longueur	+/-7500 mm. (en fonction du modèle)
Largeur châssis	+/-1200 mm.
Hauteur	+/-1600 mm.
Haut. alimentation et Tri	+/-1000 mm, réglable
Long. partie alimentation	+/-1000 mm. (en fonction du modèle)
Longueur partie Tri	+/-3000 mm. (en fonction du modèle)
Longueur de Coupe	240 - 480 mm
Consommation d'eau	+/- 24000Ltr/h
Entrainement	Hydraulique
Alim° électrique	16A 400V 50Hz 3f+N+pe
Huile	Biodégradable
Vitesse	max. 13,5 mtr/min réglable
Châssis	Acier Inox -304
Botteleuse	max. 3000 pc/h



**Christiaens**  
Agro Systems

