



AFFETTATRICE PER MAZZETTI DI CIPOLLOTTI



Principio di funzionamento:

La macchina è realizzata per il taglio dei grappoli di cipollotti.

I grappoli vengono imposti e posizionati con le radici contro il fermo regolabile. Il nastro è largo 400 mm con tetti alti 90 mm e 60 mm. L'unità di taglio è dotata di doppi coltelli controrotanti. Dopo il taglio, i fasci cadono su una piattaforma girevole o su un nastro per il successivo confezionamento. Telaio di costruzione in acciaio inox-304.

Film: <https://www.christiaensagro.com/nl/producten/lente-uien#product-video-19>

Vantaggi:

Fasci ben tagliati dall'aspetto fresco
 Risparmio di manodopera

Opzioni:

Estensione Parte di alimentazione

Dati tecnici	
Lunghezza	+/-2500 mm. (a seconda dell'implementazione)
Larghezza	+/-900 mm.
Altezza macchina	+/-1600 mm.
Altezza in ingresso	+/-1000 mm (adjustable)
Lunghezza parte in ingresso	+/-1500 mm. . (a seconda dell'implementazione)
Lunghezza di taglio	250 - 400 mm
Azionamento	Elettrico
Potenza	16A 400V 50Hz 3f+N+pe con interruttore on/off + protezione motore
Velocità del nastro	max. 7,5 mtr/min regolabile = 80 grappoli/minuto
Telaio	SS304