



LINEA DI SELEZIONE A LASER 3000/3750/5750

3000-6



3750-6



5750-5



Funzionamento:

Questa macchina seleziona diametro e lunghezza sia dell'asparago bianco che di quello verde con la più avanzata tecnica laser. Inizialmente l'asparago viene lavato e tagliato. Prodotto 2da classe può essere selezionato dalla selezionatrice. E' possibile utilizzare una lavatrice esistente. Essa deve essere adattata con un nastro trasportatore con facchini a 50 mm l'uno dall'altro. Inoltre ci deve essere una ruota alla fine della lavatrice per assicurare che l'asparago cada diritto sulla selezionatrice a laser. Diametro e lunghezza vengono misurati molto accuratamente dalla selezionatrice. Dopo di ch  il programma invia gli asparagi verso l'uscita desiderata. Si possono creare programmi con pi  selezioni. Questa macchina   disponibile in diverse versioni con uscite in cassette, nastri o entrambi. Per conseguire la massima capacit  disponibile sul mercato si pu  incrementare la capacit  con un doppio sistema a laser. Tutti i modelli vengono costruiti secondo la politica costruttiva Christiaens, vale a dire poche parti soggette ad usura in modo da ridurre la manutenzione. Il funzionamento   molto semplice. Sin dal 1996 questa macchina ha dimostrato di consentire un considerevole risparmio di manodopera.



Video: <https://www.christiaensagro.com/it/prodotti/asparagi#product-video-5>

Vantaggi:

la pi  accurata misurazione, per asparago sia verde che bianco
 prezzo pi  economico rispetto ad un sistema interamente automatico
 semplicit  d'uso e di manutenzione

Opzioni:

Nastri trasportatori, trasportatori a rulli, supporti cassette, prolungamenti, adattamento a situazioni locali, incremento capacit  del 20%, raddoppio capacit  utilizzando un doppio sistema a laser.

Dati tecnici	3000	3750	5750
Capacit�	8.000 pezzi/h	20.000 pezzi/h	20.000 pezzi/h
Uscite in cassette	6+1	3+1	0
Uscite su nastri	0	3	5-8
Lunghezza	4.400 mm	5.850 mm	8.300 mm
Larghezza	810 mm	3.050 mm	3.000 mm
Altezza	1.750 mm	1.750 mm	1.750 mm
Alimentazione	400 V 50 Hz	400 V 50 Hz	400 V 50 Hz
Telaio	acciaio inossidabile 304	acciaio inossidabile 304	acciaio inossidabile 304



Christiaens
Agro Systems

